

ADDITIF SUPERÉTHANOL

AVIA2022-11/1-PB

FICHE TECHNIQUE - **NOUVEAU** - FICHE TECHNIQUE

ADDIT PRO E85

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR SUPERÉTHANOL

➤ Définition :

ADDIT PRO E85 est un additif préventif, développé spécialement pour les moteurs roulant au bioéthanol, superéthanol ou E85 selon les appellations.

➤ Domaines d'application :

ADDIT PRO E85 est un traitement pour tous types de moteurs fonctionnant au superéthanol, qu'ils soient d'origine, reprogrammés ou équipés d'un boîtier.

➤ Additif multifonctions :

Protège le système d'alimentation de la corrosion.

Pouvoir anti-oxydant renforcé.

Améliore la stabilité au stockage.

Réduit la dégradation de l'E85.

Action nettoyante des moteurs, soupapes et injecteurs pour une réduction des émissions polluantes.

Prévient l'encrassement et les mauvaises combustions.

Abaisse son coefficient de friction grâce à son agent de lubrification.

100% soluble dans le superéthanol.

➤ Fonctionnement moteurs :

Maintient propres et protège le système d'alimentation, les injecteurs et les soupapes.

➤ Confort :

Prolonge la durée de vie du matériel et diminue les coûts d'entretien.

➤ Recommandations :

Éviter le contact avec la peau. Porter des gants de protection. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Supprimer toute source d'ignition lors de l'utilisation de l'additif, ne pas utiliser sur un corps incandescent ou une source importante de chaleur. Éviter toute projection sur les tissus afin d'éviter les effets de mèche. Empêcher tout écoulement dans les égouts ou milieux naturels. Stockage dans un local frais et ventilé à une température comprise entre 10°C et 30°C à l'abri des rayons solaires directs, de l'humidité, de toute source d'ignition.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com

Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565

APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



DIVISION
ADDITIFS - TRAITEMENTS
DES HYDROCARBURES

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : liquide de couleur brun orangé

Densité : 0,95 +/- 0,05

Point éclair :
61°C (vase clos)

DOSAGE :

1 L pour 2 000 L de superéthanol

APPLICATION :

Introduire avant le remplissage pour une meilleure homogénéisation



DACD
Partenaire · Chimie · Innovation

