

DESTRUTAG NF

DESTRUCTEUR DE GRAFFITIS RAPIDE ET EFFICACE
FORMULATION EXEMPTÉ DE SOLVANTS CHLORÉS
ET DE COMPOSÉS AROMATIQUES

PRÊT À L'EMPLOI

► Définition :

DESTRUTAG NF élimine rapidement, sans main d'œuvre spécialisée toutes marques, traces, inscriptions, graffitis sur tous supports.

► Avantages :

Efficace :

- Élimine efficacement les encres, peintures, tags et graffitis divers sur tous types de supports lisses (bardages, carrelages, etc...) et poreux (bétons, crépis, etc...).

Action rapide :

- Formulation prête à l'emploi.
- Agit en quelques minutes.

Sécurité utilisateur :

- Formulation exempte de solvants chlorés et de composés aromatiques.
- Sans composés CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction).
- Sans NMP (substance 1-méthyl-2-pyrrolidinone) et NEP (substance 1-éthylpyrrolidin-2-one).
- Confort maximal d'utilisation pour l'utilisateur : sans dégagement d'odeur désagréable.

► Domaines d'utilisation :

DESTRUTAG NF élimine aisément les graffitis réalisés avec des peintures (glycérophtaliques, acryliques, vinyliques), vernis, encres, etc... présents sur des supports tels que :

- Verre,
- Émaux,
- Toutes tôles,
- Supports lisses,
- Bardages,
- Carrelages,
- Céramiques,
- Ciments,
- Bétons, pierres, briques, crépis, etc...



- DESTRUCTION RAPIDE ET EFFICACE DES GRAFFITIS
- SUPPORTS LISSES ET POREUX
- CONFORT D'UTILISATION
- PRÊT À L'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES :

Etat : liquide
Densité : 1,05 +/- 0,03
Odeur : orange
Couleur : ambrée
pH : sans
Point éclair :
>61 °C (vase clos)

APPLICATION :

Prêt à l'emploi.
Voir tableau au verso.



► Utilisation du DESTRUTAG NF :

Application	Dilution	Mode d'emploi
Élimination de graffitis surtout types de supports lisses (bardages, carrelages, etc...).	Prêt à l'emploi.	Appliquer DESTRUTAG NF sur le support à traiter à l'aide d'un chiffon, d'une brosse, d'un pinceau, d'un rouleau imprégné et laisser agir quelques minutes. Effectuer ensuite un rinçage avec une éponge humide ou un nettoyeur haute pression. Nota : le matériel utilisé (brosse, pinceau, rouleau) devra être à base de poils naturels et non synthétiques. Attention : pour les graffitis très anciens, plusieurs passages peuvent être nécessaires.
Élimination de graffitis sur tous types de supports poreux (bétons, crépis, etc...).		Appliquer DESTRUTAG NF sur le support à traiter à l'aide d'un chiffon, d'une brosse, d'un pinceau, d'un rouleau imprégné. Bien émulsionner le produit sur le support et laisser agir quelques minutes. Procéder ensuite à une application en pulvérisation de SUPERCIM pur afin d'éliminer convenablement les traces de graffitis présentes dans les interstices du support. Laisser agir SUPERCIM quelques minutes. Rincer avec un nettoyeur haute pression. Nota : le matériel utilisé (brosse, pinceau, rouleau) devra être à base de poils naturels et non synthétiques. Attention : pour les graffitis très anciens, plusieurs passages peuvent être nécessaires.

► Recommandations :

Compte tenu de la grande diversité des matériaux, il est préférable de s'assurer de la tenue du support par un essai préalable sur une petite surface (ancienneté, qualité du support, etc...). Sur les films présents sur les panneaux réfléchissants de signalisation routière, il est conseillé d'appliquer **DESTRUTAG NF** et de l'essuyer immédiatement afin de ne pas altérer le film. Selon l'ancienneté du panneau, il est conseillé d'effectuer des essais préalables. Porter des gants et lunettes de protection. Éviter le rejet du produit dans l'environnement.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.