

## TRANSBO

### DÉTERGENT POUR CARROSSERIES AUTOMOBILES - BATEAUX DE PLAISANCE ANTICALCAIRE - AUTOLUSTRANT - AUTOSÉCHANT



- DÉTERGENT CARROSSERIE
- POUR AUTOMOBILE ET NAUTISME
- BON POUVOIR DÉGRAISSANT
- ANTICALCAIRE
- AUTOLUSTRANT, AUTOSÉCHANT

#### ► Définition :

TRANSBO est un détergent pour carrosserie automobile et le nautisme, très efficace, permettant d'éliminer graisses, boues, crasses et diverses saletés qui sont présentes sur les carrosseries, plastiques, polyesters, etc...

#### ► Avantages :

##### Efficace :

- Le film routier ainsi que le film statique sont éliminés sans frotter ou broser.
- Doté d'un très bon pouvoir dégraissant, TRANSBO n'attaque pas les carrosseries, plastiques et composites.
- Autolustrant, autoséchant.
- Propriété anticalcaire : évite d'entartre les machines.

#### ► Domaines d'utilisation :

Formulation idéale pour le lavage des PL, VL, bateaux de plaisance, carénages, etc... pour tous types de matériels : portique de lavage, haute pression mobile ou haute pression en centre de lavage, canon à mousse, pulvérisateur, à la brosse, à l'éponge, au gant de lavage.

#### ► Utilisation de TRANSBO :

Applications	Dilutions	Mode d'emploi
En pulvérisation.	De 2 % à 8 % dans de l'eau.	Pulvériser sur le support, laisser agir quelques minutes. Rincer à l'eau sous haute pression. <b>Nota</b> : pour une utilisation en machine haute pression, procéder au lavage de bas en haut.
En machine haute pression.	Dilution à 1 % en sortie de lance.	
En canon à mousse.	Dilution à 10 % dans de l'eau.	
En portique de lavage à brosse.	Dilution de 3 % à 5% à l'arrivée des brosses.	
Entretien des coques de bateaux.	De 10 % à 15 % dans de l'eau.	En pulvérisation, en canon à mousse. Pulvériser sur le support, laisser agir quelques minutes. Rincer à l'eau sous haute pression.

#### CARACTÉRISTIQUES :

Etat : liquide  
Densité : 1,06 +/- 0,02  
Odeur : glycol  
Couleur : vert  
pH : 13,5 +/- 0,5  
Point éclair : sans

#### MODE D'EMPLOI :

Voir tableau.



## ►Recommandations :

Ne pas laver les véhicules en plein soleil. Dans tous les cas, l'application de **TRANSBO** devra être suivie d'un rinçage abondant pour éviter toutes les traces blanches. Porter des gants de protection. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Conservation dans un local frais et ventilé à l'abri des rayons solaires directs, à une température comprise entre 5°C et 35°C.



*DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.*