

DÉBOUCHEUR EN POUDRE

2024-07/1-PB

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

DÉBOUCH PRO

DÉBOUCHEUR SPÉCIFIQUE ALCALIN
EN POUDRE EFFERVESCENTE POUR CANALISATIONS
FORMULE ACTIVE PUISSANTE ET EXOTHERMIQUE
DOSAGE FACILE

► Définition :

DÉBOUCH PRO est un déboucheur spécifique en poudre, qui dissout et liquéfie rapidement les matières organiques et disperse les matières minérales.

Une fois solubilisé, DÉBOUCH PRO forme une solution à forte densité lui permettant de descendre dans la canalisation jusqu'au bouchon pour une dissolution optimisée du bouchon.

► Avantages :

Efficace :

- Formulation effervescente exothermique dégageant une forte chaleur jusqu'à 95°C, complémentaire à l'action chimique pour une évacuation rapide du bouchon.
- La montée en température reste plus longue et maîtrisée par rapport aux déboucheurs acides conventionnels.
- Produit renforcé en composants spécifiques de dissolution de la cellulose et des cheveux.

Facilité d'utilisation :

- Prêt à l'emploi
- Dosage pratique et facile grâce au bouchon-doseur intégré au flacon.
- Aux préconisations d'emploi, DÉBOUCH PRO est compatible pour un usage avec les fosses septiques, sans destruction de la flore, indispensable à leur bon fonctionnement.
- Sans action sur les PVC gris.

► Domaines d'utilisation :

Recommandé pour déboucher tous types de canalisations inutilisables :

- WC, douches, lavabos, écoulements de cuisines agro-alimentaires, etc....
- Efficace également sur : papiers toilettes, épilures de légumes, écailles de poissons, graisses figées, résidus de savons et de lessives.
- Convient aux services d'entretien, l'hôtellerie, la restauration, plombiers, collectivités, maisons de retraite, lieux publics, etc...

DIVISION
GAMME GÉNÉRALE



- PRÊT À L'EMPLOI
- DÉBOUCHEUR ALCALIN EN POUDRE
- EFFET EFFERVESCENT
- ACTION RAPIDE
- BOUCHON DOSEUR

CARACTÉRISTIQUES :

Etat : poudre sous forme de perles

Densité : 1,14 +/- 0,02

Odeur : chlorée légèrement citronnée

Couleurs : grains blancs, bleus et gris

pH (en solution à 10 %) : 13,5 +/- 0,5

Point éclair : sans

MODE D'EMPLOI :

Voir tableau au verso.



► DÉBOUCH PRO s'utilise prêt à l'emploi :

Applications	Mode d'emploi
Débouchage de canalisations et siphons.	Retirer l'excédent de surnageant. Conserver idéalement 1 à 2 Litres d'eau au dessus de la canalisation bouchée. Verser 3 à 5 Bouchons Doseurs et laisser agir au minimum 5 minutes. Rincer abondamment à l'eau. Nota : la réaction entre DÉBOUCH PRO et l'eau peut provoquer une remontée de mousse qui n'est pas dangereuse pour les supports chromés, les bacs en résine, la porcelaine. Il convient de protéger les supports en aluminium et alliages.

► Recommandations :

Ne jamais mélanger **DÉBOUCH PRO** avec un autre produit. Porter gants et lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Conservation dans un local frais et ventilé à l'abri des rayons solaires directs et de l'humidité, à une température comprise entre 5°C et 35°C.



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.