

AZUR PROTECT

Film adhésif de protection temporaire à base de polyéthylène
Très forte adhésivité et très bonne résistance mécanique
Protection sans solvant



Excellence
For Experts.

Description

Utilisé lors de la réfection des routes, **AZUR PROTECT** assure la protection temporaire de diverses surfaces : bordures, pavés, murs, enduits, trottoirs, briques de parement ou encore tampons en fonte. Ce produit offre une barrière efficace contre les projections de bitume à haute température.

Caractéristiques

État : solide
Odeur : inodore
Épaisseur : 70 microns

Couleur : bleu
pH : sans
Point éclair : sans

Présentation : 3 tailles de rouleaux (largeur x longueur) :
0,30 mètre x 50 mètres - 0,41 mètre x 50 mètres - 0,50 mètre x 50 mètres, par carton de 2 rouleaux.

Avantages

Efficace :

- Film à base de polyéthylène : très forte adhésivité et très bonne résistance mécanique.
- Protège toutes les surfaces difficiles, **AZUR PROTECT** s'adapte facilement aux surfaces très rugueuses, contre les projections de bitume à haute température.
- N'altère pas la surface à protéger.
- Résiste aux intempéries, aux très fortes températures, ainsi qu'aux produits hydrocarbonés.

Facile d'utilisation :

- Protection sans solvant, très facile et très maniable d'utilisation.

Domaines d'application

AZUR PROTECT convient aux entreprises de Travaux Publics, les services techniques de voirie pour :

- La réfection des routes.

La protection temporaire des surfaces :

- Bordures, pavés,
- Murs, enduits,
- Trottoirs,
- Briques de parement,
- Tampons en fonte ...

Colles, Adhésifs et Étanchéité

- ⊗ FILM ADHÉSIF PROTECTION TEMPORAIRE
- ⊗ TRÈS FORTE ADHÉSIVITÉ
- ⊗ TOUTES SURFACES DIFFICILES
- ⊗ EXISTE EN 3 TAILLES

MODE D'EMPLOI

Voir au verso



by

DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 . Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française

☞ Utilisation de AZUR PROTECT suivant les indications portées ci-dessous

Applications	Utilisation	Mode d'emploi
Protection temporaire des surfaces : bordures, pavés, murs, enduits, trottoirs, tampons de fonte et briques de parement.	Prêt à l'emploi. À une température > 0°C.	Apposer AZUR PROTECT sur des matériaux préalablement nettoyés (exemptes d'huiles, de poussières ou de solvants). NB : il est conseillé de pratiquer un essai sur une petite partie pour vérifier l'adhérence de AZUR PROTECT . Lors de la pose, éviter une trop forte pression. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

☞ Recommandations

Conservation à l'abri du gel, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

by

DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 . Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française