2026-02/V1-PB

Fiche Technique

VÉGÉ PROTECT

Huile de protection anti-adhérente et nettoyante pour matériels en contact avec le béton, l'enrobé, le bitume



KCx® Excellence For Experts.

Zéro Picto

Gamme Végé Verte

- PRÊT À L'EMPLOI
- LIMITE L'ADHÉRENCE DU BÉTON, ENROBÉ, BITUME ...
- BASE VÉGÉTALE

Description

VÉGÉ PROTECT est produit prêt à l'emploi spécifiquement développé pour la protection de tous matériels et engins du BTP en contact avec le béton, le ciment, le mortier, les projections de laitance, mais également avec tous les produits bitumeux (enrobé, bitume, goudron,...).

Caractéristiques

État : liquide
Densité : 0,91 +/- 0,02
Odeur : oléagineuse
Couleur : jaune ambré
pH : sans
Point éclair : > 150°C (vase clos)

Avantages

Pratique :
- Produit prêt à l'emploi.
- Totalement insoluble à l'eau (résiste au délavement par la pluie)

Polyvalent :
- S'utilise en curatif et en préventif.
- Protection des surfaces, des parois (banches, coffrages) et des engins exposées au béton et aux produits bitumineux.

Efficace :
- Facilite l'entretien des matériels. Un film gras évite ainsi le collage naturel des bétons et des produits bitumineux, permettant un nettoyage plus facile et une protection efficace contre la rouille.

Domaines d'application

Protection des surfaces :
- Banches à béton
- Planches de coffrage
- Engins
- Finishers
- Trémies, malaxeurs, bétonnières
- Matériels de chantier
- Outillage
- Moules
- Toupies à béton
- Pompes à béton (PUMI)

MODE D'EMPLOI
Voir au verso







Produit associé

Pour un nettoyage des surfaces et du matériel, utilisez notre shampooing **TOP CAR® ENGINS**.

by DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence – France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 . Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française

Utilisation du VÉGÉ PROTECT suivant les indications portées ci-dessous

Applications	Dosage	Mode d'emploi
Anti-adhérent de surfaces en contact avec le béton et les produits bitumineux	Prêt à l'emploi	Appliquer de manière homogène avant utilisation du matériel ou après son nettoyage, en pulvérisation ou en manuel à la brosse. **VÉGÉ PROTECT** s'élimine avec notre produit **TOP CAR® ENGINS**

Consommation

A titre indicatif : 30 à 40 m^2 par litre en moyenne.

Recommandations

Stockage et conservation : dans un local frais et ventilé à l'abri des rayonnements solaires directs, de l'humidité, à une température supérieure à 5 °C, à l'écart de toute flamme, source de chaleur ou source d'ignition.
Pour toutes applications sur des surfaces peintes, réaliser un test de compatibilité.
VÉGÉ PROTECT doit être utilisé sur des supports propres et secs et à une température extérieure supérieure à 0°C.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

by DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence – France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 . Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française