

# VÉGÉ PROTECT

Huile de protection anti-adhérente  
et nettoyante pour matériels en contact  
avec le béton, l'enrobé, le bitume



## Description

**VÉGÉ PROTECT** est produit prêt à l'emploi spécifiquement développé pour la protection de tous matériels et engins du BTP en contact avec le béton, le ciment, le mortier, les projections de laitance, mais également avec tous les produits bitumeux (enrobé, bitume, goudron,...).

## Caractéristiques

**État** : liquide

**Densité** : 0,91 +/- 0,02

**Odeur** : oléagineuse

**Couleur** : jaune ambré

**pH** : sans

**Point éclair** : > 150°C (vase clos)

## Avantages

### Pratique :

- Produit prêt à l'emploi.
- Totalement insoluble à l'eau (résiste au délavement par la pluie)

### Polyvalent :

- S'utilise en curatif et en préventif.
- Protection des surfaces, des parois (banches, coffrages) et des engins exposés au béton et aux produits bitumeux.

### Efficace :

- Facilite l'entretien des matériels. Un film gras évite ainsi le collage naturel des bétons et des produits bitumeux, permettant un nettoyage plus facile et une protection efficace contre la rouille.

## Domaines d'application

- Protection des surfaces :
- Banches à béton
  - Planches de coffrage
  - Engins
  - Finishers
  - Trémies, malaxeurs, bétonnières
  - Matériels de chantier
  - Outillage
  - Moules
  - Toupies à béton
  - Pompes à béton (PUMI)

## Produit associé

Pour un nettoyage des surfaces et du matériel, utilisez notre shampooing **TOP CAR® ENGINES**.



Excellence  
For Experts.

## Gamme Végé Verte

☑ PRÊT À L'EMPLOI

☑ LIMITE L'ADHÉRENCE  
DU BÉTON, ENROBÉ, BITUME ...

☑ BASE VÉGÉTALE

## MODE D'EMPLOI

Voir au verso



by

**DACD**

Unité de Recherches et de Fabrication  
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)  
Tél. : 04 75 58 80 10 . Adresse Web : [www.dacd.com](http://www.dacd.com)  
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française

## ☞ Utilisation du VÉGÉ PROTECT suivant les indications portées ci-dessous

Applications	Dilutions selon encrassement	Mode d'emploi
Anti-adhérent de surfaces en contact avec le béton et les produits bitumineux	Pur	Appliquer de manière homogène avant utilisation du matériel ou après son nettoyage, en pulvérisation ou en manuel à la brosse.  <b>VÉGÉ PROTECT</b> s'élimine avec notre produit <b>TOP CAR® ENGINES</b>

## ☞ Consommation

A titre indicatif : 30 à 40 m<sup>2</sup> par litre en moyenne.

## ☞ Recommandations

Stockage et conservation : dans un local frais et ventilé à l'abri des rayonnements solaires directs, de l'humidité, à une température supérieure à 5 °C, à l'écart de toute flamme, source de chaleur ou source d'ignition.

Pour toutes applications sur des surfaces peintes, réaliser un test de compatibilité.

**VÉGÉ PROTECT** doit être utilisé sur des supports propres et secs et à une température extérieure supérieure à 0°C.



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

by

**DACD**

Unité de Recherches et de Fabrication  
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)  
Tél. : 04 75 58 80 10 . Adresse Web : [www.dacd.com](http://www.dacd.com)  
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

**Fabrication Française**