

EXPERT 10

100 % D'ORIGINE VÉGÉTALE

10 Fonctions - Prêt à l'emploi

Dégrippant - Désoxydant - Anti humidité
Lubrifiant - Dégraissant - Débituminant
Désincrustant - Anti résine - Diluant des encres
Nettoyant des colles (enduits, mastics ...)

Qualité alimentaire (Activité de dégraissage)

**RÉFÉRENCÉ DANS LE RECUEIL DES PRODUITS ET MATÉRIAUX
UTILISABLES EN CENTRALES NUCLÉAIRES SOUS LE N°04-1000**



Nonfood Compounds
Program Listed A6
171567



**Excellence
For Experts.**

Description

EXPERT 10 a été spécifiquement développé pour remplacer avantageusement les solvants d'origine pétrolière, tout en apportant un pouvoir solvant élevé. Il répond immédiatement aux attentes des ateliers de production, de la maintenance en termes de performances et d'absence d'étiquetage de sécurité.

Caractéristiques

État : liquide	Couleur : jaune paille
Densité : 0,90 +/- 0,02	pH : sans
Odeur : pratiquement inodore	Point éclair : >130°C (vase clos)
	Indice KB : 71

Avantages

- Aucune vapeur, pratiquement sans odeur, non entêtant et agréable à utiliser.
- Formulation sans aucune substance classifiée comme explosive, inflammable, comburante, cancérigène-mutagène-reprotoxique (CMR), sensibilisante.
- Renferme des agents de surface 100 % d'origine végétale et un agrosolvant vert.
- Compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs, etc...

Dégrippant

Très économique, 1 flacon pulvérisateur de 500 ml correspond à l'équivalent de 2 aérosols sans les nuisances que l'on connaît. Plus efficace et plus protecteur, **EXPERT 10** montre que sa pellicule protectrice est capable d'agir comme une "huile protectrice" efficace qui arrête et prévient les formations de rouille et d'oxydation. Il en résulte un déblocage facile des assemblages, outils et pièces mécaniques.

Pouvoir anti-grippant lorsqu'il est utilisé au montage.

Meilleure conservation des pièces même dans des conditions agressives, comme lors des transports maritimes.

Protection

Protège, lubrifie, désoxyde.

Anti humidité

Chasse l'humidité du matériel électrique hors tension.

Décontaminant

Possède un pouvoir solvant remarquable qui permet d'éliminer tous les solvants pétroliers d'origine organique (huiles entières ou solubles) pour la décontamination des copeaux, la déformation des métaux et les graisses ou fluides de lubrification.

Maintenance Générale

- ☑ REMPLACE LES SOLVANTS
- ☑ 100% D'ORIGINE VÉGÉTALE
- ☑ SANS CLASSEMENT HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
- ☑ QUALITÉ ALIMENTAIRE

MODE D'EMPLOI

Voir au verso



by



Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 - Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française

- Dégraissant

Nettoyage des moteurs poids lourds, SAV auto et moto, nettoyage de cales et moteurs de navires.

- Débituminant

Élimine rapidement tous types de bitumes, y compris ceux provenant des résidus de combustion ainsi que les goudrons d'origine végétale, le goudron de Norvège ou du Canada, bitume de Judée, etc ...

- Diluant

Excellent substitut aux solvants pétroliers comme diluant des colles (adhésifs, enduits, mastics, résines, etc...).

☞ Alimentarité

EXPERT 10 est conforme au cahier des charges NSF - A8 conformément à la Réglementation Américaine FDA (Food and Drug Administration) comme dégraissant ou agent de décarbonisation pour les appareils de cuisson ou fumage des aliments, ustensiles et autres surfaces associées dans et autour des zones de transformation alimentaire, sans contact direct avec les aliments. Un rinçage à l'eau potable sur surfaces nettoyées est nécessaire après utilisation du produit.

☞ Domaines d'application

- Ateliers de maintenance
- Services techniques
- Garages, concessions, ...
- Transporteurs
- Travaux publics
- Imprimeries, ...

☞ Applications d'EXPERT 10 suivant les indications portées ci-dessous

Applications	Dilution	Mode d'emploi
Dégrippant, désoxydant, anti humidité, lubrifiant, dégraissant, débituminant, désincrustant, diluant des encres, anti résine, nettoyant des colles.	Prêt à l'emploi.	Pulvériser EXPERT 10 sur la surface ou matériel à traiter, suivi d'un rinçage à l'eau, soit au jet ou avec un matériel haute pression.

☞ Recommandations

Conservation dans un local frais et ventilé, à l'abri des rayons solaires directs.



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

by

DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence – France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 . Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française