

SOLVAQ

Solvant décontaminant dégraissant

Sans étiquetage et miscible à l'eau

**RÉFÉRENCÉ DANS LE RECUEIL DES PRODUITS ET MATÉRIAUX
UTILISABLES EN CENTRALES NUCLÉAIRES SOUS LE N°02-0068**



**Excellence
For Experts.**

Description

SOLVAQ est un solvant de sécurité, classé ininflammable, à taux d'évaporation lent avec un fort pouvoir solvant pour le dégraissage et la décontamination de nombreux supports.

Caractéristiques

État : liquide

Densité : 0,95 +/- 0,05

Odeur : légère

Couleur : incolore

pH : sans

Point éclair : 75°C (vase clos)

Avantages

Excellent pouvoir dégraissant/décontaminant allié à la sécurité :

- Ne contient ni hydrocarbure chloré, ni aromatique.
- La synergie d'un point éclair élevé, d'une vitesse d'évaporation lente, d'un fort pouvoir dégraissant, d'une composition sans classement, permet d'optimiser la sécurité et le confort des utilisateurs.
- Fluide de dégraissage à odeur discrète, développé pour répondre aux besoins des utilisateurs, en cas de forte promiscuité des postes de travail.
- Ne laisse aucun résidu après évaporation sur les supports traités; le séchage instantané s'obtient à l'aide d'air comprimé sec et déshuilé.

Action synergisante avec nos détergents décontaminants :

- Utilisable pur ou dilué dans l'eau, **SOLVAQ** s'additionne de façon stable et sans danger aux détergents décontaminants **DÉCONTA NF** ou **MOUSSECONTA** permettant de cumuler la force de dégraissage de **DÉCONTA NF** ou de **MOUSSECONTA** au pouvoir solvant et désincrustant de **SOLVAQ**.

Domaines d'application

SOLVAQ s'utilise pour les travaux de décontamination (sols, piscines, château de plomb, moteurs et pièces mécaniques, etc.), ainsi que le décapage de colle ou décollage d'adhésifs (efficacité en fonction de la nature de la colle ou de l'adhésif). Son évaporation modérée (vitesse évaporation 70) permet son utilisation en fontaines de dégraissage ou en bacs à ultrasons.

Produits Solvantés

☑ CONFORME PMUC

☑ DÉGRAISSANT/
DÉCONTAMINANT

☑ SANS PICTO

☑ ACTION SYNERGISANTE
AVEC NOS DÉTERGENTS
DÉCONTAMINANTS

MODE D'EMPLOI

Voir au verso



by



Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 - Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française

☞ Application du SOLVAQ suivant les indications portées ci-dessous

Applications	Dilution	Mode d'emploi
Nettoyage à froid des pièces mécaniques en atelier ou in situ.	Pur.	Fontaine de dégraissage Nota : Utiliser une pompe pneumatique (joints VITON).
Dégraissage et décontamination de tout matériel, pièce ou métal.	10 à 25 % dans l'eau.	Bac à ultrasons (Température maximale de service : 55°C).
Dégraissage et décontamination, dissolvant de colle, pièces métalliques.	Pur.	Utilisation en pulvérisation, au pinceau, au chiffon, en trempage.

☞ **Recommandations**

Port de gants et de lunettes de protection recommandé, car produit dégraissant. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Stocker dans son emballage d'origine à une température entre 15°C à 35°C à l'abri de toute flamme, source d'ignition, de rayons solaires et de l'humidité.

➤ **Matériels associés :**



BNUI
Capacité : 32 à 360 litres



FDSI200
Capacité : 200 L



Aérosol rechargeable air comprimé
• Volume utile : 400 ml.
• Pression de travail : 5 à 10 bars.
Référence : **AERE/A**



PSF/A
Pulvérisateur à pré-pression adapté aux solvants
Capacité : 1.5 litres



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

by

DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 - Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française