GRAISSE UML

GRAISSE MULTIFONCTIONS NON COULANTE - SUPER ADHÉSIVE *SPÉCIALE CONDITIONS CLIMATIQUES SÉVÈRES*

➤Définition :

GRAISSE UML est d'une grande polyvalence d'utilisation puisqu'il s'emploie autant sur les paliers lisses que les paliers roulements fonctionnant régulièrement dans des conditions difficiles.

➤Avantages :

- Développée à partir d'une huile de base à viscosité élevée et d'un épaississant savon Lithium/calcium, **GRAISSE UML** associe exceptionnelle adhérence et grande facilité de pompage par appareils de graissage automatiques ou semi-automatiques.
- Grande stabilité au cisaillement mécanique lui évitant un ramollissement.
- Grande résistance au délavage par les fluides usuellement rencontrés (eau, huiles, ...).
- Qualités de filant et d'adhérence.
- Bonnes propriétés de protection.

➤Économies :

- L'ensemble des caractéristiques de **GRAISSE UML** permet une lubrification de longue durée tout en augmentant la durée de vie des organes mécaniques.
- En permettant l'espacement des rythmes de graissage, **GRAISSE UML** diminue les rejets, assure une économie de consommation de graisse, un gain de main d'oeuvre et plus largement une augmentation de productivité.

➤Domaines d'utilisation :

GRAISSE UML permet d'effectuer des graissages de qualité pour des matériels en mouvement utilisés très régulièrement en Industries, Travaux Publics ou locations d'engins, Carrières/Sablières, Transports :

- Sellettes de camions.
- Axes de pelles mécaniques.
- Mécanismes soumis à de fortes pressions ou écrasement même dans l'eau.
- Chaînes de trieurs particulièrement pour ceux qui sont en contact avec de l'eau.

Convient également aux mairies, agriculteurs (tracteurs, etc...).

➤Caractéristiques :

Epaississant	Grade NLGI	Viscosité de l'huile de base à 40°C	Test 4 billes soudure	Plage de températures	Facteur de rotation
savon Lithium / Calcium	2	310 cSt	3200 N	de -30°C à +120°C, 130°C sur une courte durée	500 000 N.dm

CARACTÉRISTIQUES :

Etat : pâteux
Densité : 0,88 environ
Odeur : légère
Couleur : verte
Point éclair : sans
Grade NLGI : 2
Épaississant : savon Lithium/Calcium
Huile de base : minérale

APPLICATION :

Voir Mode d'emploi.







DACD
Solutions Innovantes & Responsables

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

FABRICATION FRANÇAISE

➤Mode d'emploi :

Applications	Dilution	Mode d'emploi
Graissage de tous organismes ou pièces en mouvement.	Prêt à l'emploi.	Appliquer **GRAISSE UML** sur des surfaces ou pièces propres et sèches.

➤Recommandations :

Stockage à température ambiante à l'abri de la chaleur, des intempéries et de toute source d'ignition. Éviter le contact avec la peau. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Empêcher tout écoulement dans les égouts ou les milieux naturels.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DACD
Solutions Innovantes & Responsables

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

FABRICATION FRANÇAISE