

SEMSEC

Absorbant minéral sépiolite lourd tous liquides

Fort pouvoir d'absorption

Chimiquement inerte

Agent antidérapant naturel



**Excellence
For Experts.**

☞ Description

SEMSEC est un absorbant minéral naturel base sépiolite, parfaitement adapté à l'absorption de tous types de liquides dans les ateliers, établissements industriels et tous lieux où peuvent être répandus les liquides.

☞ Caractéristiques

État : granulés fin à granulométrie 15/30

Odeur : inodore

Densité : 0,57 à 0,67

Couleur : grise

pH : sans

Point éclair : sans

☞ Avantages

Efficace :

- Fort pouvoir d'absorption : Eau 130 %, Huile : 60 %, Hydrocarbure de type gasoil : 85 %.
- Efficacité sur les hydrocarbures, les huiles, les lubrifiants, les liquides en phase aqueuse.
- Sa granulométrie a été sélectionnée pour donner le meilleur équilibre de ses capacités d'absorption.
- Composition minérale chimiquement inerte d'une grande pureté.
- Agit comme agent antidérapant.
- S'utilise également comme barrière de confinement.

Sécurité :

- Sans odeur, antidérapant, il est un allié idéal dans la sécurité au travail.

☞ Domaines d'application

SEMSEC est essentiel pour la sécurité et la protection des zones de travail :

- Indispensable dans les ateliers, usines et zones où les déversements de liquides peuvent provoquer des accidents ou des détériorations.
- Idéal pour les ateliers mécaniques, garages, travaux publics, bâtiment, construction, transports, mécanique de précision, vernis, peinture, impression, ...
- Assure sécurité et propreté des espaces de travail.

Maintenance Générale

☞ ABSORBANT MINÉRAL
POUR TOUS TYPES DE LIQUIDES

☞ FORT POUVOIR ABSORBANT

☞ GRANULOMÉTRIE CONTRÔLÉE

☞ EMPÊCHENT LES DÉRAPAGES

MODE D'EMPLOI

Voir tableau ci-dessous



by



Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 - Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française

☞ Utilisation de SEMSEC suivant les indications portées ci-dessous

Applications	Dosage	Mode d'emploi
Traitement par absorption de tous types de déversements.	Prêt à l'emploi.	Épandre SEMSEC sur le liquide à absorber et laisser agir. L'absorbant s'assombrit lorsqu'il est saturé. Procéder à un balayage complet.

☞ Recommandations

Si des quantités importantes de produit sont mises en oeuvre, porter un masque anti-poussières. Conservation dans son emballage d'origine, dans un local frais et ventilé, à l'abri de l'humidité.

L'absorbant contaminé par le liquide absorbé doit être manipulé en respectant les précautions liées à ce liquide. Leur élimination devra s'effectuer suivant la législation en vigueur par un collecteur ou une entreprise agréée.



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

by

DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence – France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 . Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française