Fiche Technique

DÉCAP INJECTEURS

Puissant décapant gélifié spécial dégrippant des :
- Injecteurs
- Vannes EGR
- Bougies de préchauffage

Dissolvant des joints

KCx®
Excellence For Experts.

Description

DÉCAP INJECTEURS permet de remédier aux problèmes de perte de temps en libérant rapidement les pièces, ce qui réduit de façon substantielle et significative, les imprévus, les commandes de pièces impromptues, la quantité de travail et donc les coûts liés à ce type d'intervention pas toujours programmée.

Caractéristiques

État : liquide épais
Densité : inférieure à 1
Odeur : caractéristique
Couleur : jaune clair
pH : sans
Point éclair : inférieur à 0°C

Avantages

Efficace :
- Outil indispensable pour les démontages en douceur des injecteurs, des bougies de préchauffage et d'allumage
- Décalamine les vannes EGR, ...
- Ôte efficacement les dépôts de carbone, résidus huileux, gommes, …
- Composition complète qui détache et dissout les joints d'étanchéité, pâtes à joint, colles, peintures.
- Formulation synergisée de solvants à évaporation très lente pour une pénétration intensive.
- Formulé à base de solvants de haute technicité sans phénol ni acide formique ni solvant chloré.

Facilité d'utilisation :
- Produit facile d'emploi du fait de sa présentation en aérosol.
- Permet d'atteindre les pièces difficiles d'accès grâce à son prolongateur.
- Aspect gélifié pour une application sur les supports verticaux.

Domaines d'utilisation

Outil indispensable pour tous les ateliers de mécaniques réalisant de la maintenance moteurs sans exception, qui sont confrontés à des problèmes de démontages longs et fastidieux.
- Voitures de tourismes
- Véhicules utilitaires
- Poids-lourds
- Transports en commun
- Engins TP
- Engins agricoles, ...

Entretien des véhicules

- DÉCAPANT GÉLIFIÉ
- DÉGRIPPE INJECTEURS, BOUGIES ET VANNES EGR
- ÉVITE LA CASSE AU DÉMONTAGE
- DISSOLVANT POUR JOINTS

MODE D'EMPLOI
Voir au verso







by DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence – France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 . Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française

Utilisation du DÉCAP INJECTEURS suivant les indications portées ci-dessous

Applications	Mode d'emploi
Dégrippage d'injecteurs, de bougies de préchauffage et d'allumage, etc …	Bien agiter l'aérosol avant utilisation. **Injecteurs grippés :** pulvériser au pied de l'injecteur. Laisser agir 10 minutes. Extraire en faisant tourner de gauche à droite. **Bougies de préchauffage :** pulvériser au pied des bougies, laisser agir avant de desserrer. **Vannes EGR :** desserrer la vanne, pulvériser entre le collecteur ADM et la vanne. Laisser agir 10 minutes. Faire tourner de gauche à droite. **Nota :** enlever manuellement les dépôts de la surface accumulés. Dans certains cas, il peut être nécessaire de renouveler l'opération. Ne pas laisser sécher le produit, en remettre si nécessaire.
Décapage et dissolution des joints sur tous types de supports (métal ferreux ou non ferreux, céramique, verre, bois, plastiques).	Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser **DÉCAP INJECTEURS** directement sur le joint à dissoudre. Laisser agir quelques instants et enlever les résidus à l'aide d'une spatule ou d'un chiffon. Il est possible de faire un rinçage à l'eau. **Nota :** dans certains cas, il peut être nécessaire de renouveler l'opération.

Recommandations

DÉCAP INJECTEURS étant par nature un décapant puissant, il convient de prendre les précautions nécessaires lors de son utilisation près de surfaces peintes (carrosseries). Éviter les projections en protégeant les surfaces sensibles. Ne pas appliquer au soleil ou sur des surfaces chaudes. Utiliser dans des zones bien ventilées. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Lors de la manipulation de cet aérosol, porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Conservation dans un local frais et ventilé à l'écart de toute flamme, source d'étincelle ou d'ignition. Empêcher l'écoulement dans les égouts ou les milieux naturels.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

by DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence – France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 . Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française