



MATER NET

SUPER NETTOYANT CONCENTRÉ ONCTUEUX SPÉCIAL ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRAÇAGE DES TERRAINS DE SPORTS

► Définition :

Le super nettoyant **MATER NET** a été développé spécifiquement pour laver, rénover et entretenir les matériels servant au traçage des terrains de sports et notamment les buses, qui ne peuvent fonctionner que parfaitement propres.

► Avantages :

- Formulation onctueuse et respectueuse de l'environnement.
- Bonne accroche sur les carrosseries des appareils.
- Inoffensif pour les pièces sensibles.
- Produit sans classement sécurité.

► Domaines d'application :

Nettoyage courant de tous types de matériels destinés à réaliser des traçages sur terrains sportifs :

- Traceur électrique, pneumatique, à rouleaux.
- Pour conserver un traceur toujours bien entretenu, il est recommandé d'utiliser **MATER NET** en nettoyage préventif.

► Biodégradabilité :

L'agent de surface anionique présent dans la formulation est conforme au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.

CARACTÉRISTIQUES :

État : fluide onctueux
Densité : 1,04 +/- 0,02
Couleur : bleu turquoise
Odeur : orange
pH : 10 +/- 0,5
Point éclair : sans

DOSAGE :

Utilisation pure ou diluée
(voir tableau de dosage
au verso)



DACD
Partenaire · Chimie · Innovation

Pour consulter notre catalogue
Traçage des Terrains de Sports
Flashez ce code



► Applications, dilutions et mode d'emploi :

APPLICATIONS	DILUTIONS SELON ENCRASSEMENT	MODE D'EMPLOI
Nettoyage extérieur des machines fortement encrassées.	À utiliser pur.	Appliquer MATER NET sur les supports à nettoyer, laisser agir 3 à 5 minutes, frotter à l'aide d'une éponge et rincer abondamment à l'eau sous pression. Nota : il peut être nécessaire, selon le niveau d'encrassement du matériel de traçage, de répéter l'opération de nettoyage.
Nettoyage extérieur des machines.	De 10 % à 50 % dans de l'eau.	Immédiatement après l'utilisation de la machine de traçage, appliquer MATER NET sur les supports à nettoyer, laisser agir 2 à 3 minutes, frotter à l'aide d'une éponge et rincer abondamment à l'eau sous pression.
Nettoyage du réservoir à peinture.	De 10 % à 20 % dans de l'eau.	Préparer la solution de MATER NET et l'introduire dans le réservoir à peinture de la machine. Laisser agir 1 heure et procéder à la vidange de la solution par pulvérisation. Lorsque le réservoir est vide, procéder à un rinçage abondant de celui-ci. Nota : dans le cas où l'eau de rinçage présente encore un fort encrassement, il est conseillé de recommencer l'opération.

► Recommandations :

En cas de contact avec la peau, rincer avec de l'eau. Port de gants de protection recommandé en cas de contact prolongé ou répété avec le produit. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Conservation dans un local frais et ventilé à l'abri des rayons solaires directs, à une température comprise entre 10°C et 30°C.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

2/2

Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com - Site : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

DACD
Partenaire · Chimie · Innovation

Pour consulter notre catalogue
Traçage des Terrains de Sports
Flashez ce code

