



## VÉGÉ ENROBÉ®

**ANTI-ADHÉRENT PRODUITS BITUMINEUX**

**FORMULATION AVEC BASE VÉGÉTALE BIODÉGRADABLE ÉCOLOGIQUE**

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- État** : liquide
- Densité** : 0,88 +/- 0,03
- Odeur** : oléagineuse
- Couleur** : jaune clair
- pH** : sans
- Point éclair** : 175°C



### PROPRIÉTÉS

**VÉGÉ ENROBÉ®** est une nouvelle composition basée sur une formulation végétale destinée à protéger les surfaces non peintes contre l'adhérence du goudron.

**Avantages** : il s'agit d'une formule à base de composés oléagineux d'origines végétales renouvelables qui constituent une alternative écologique en remplacement des huiles minérales et des composés issus de la pétrochimie. Sans classement hygiène et sécurité préserve l'utilisateur. Sans dégagement d'odeurs désagréables contrairement aux formulations qui utilisent des dérivés chlorés aromatiques, ammoniacés, organo-volatils, etc... Sa composition non corrosive protège les supports traités. **VÉGÉ ENROBÉ®** n'est pas affecté par les conditions de température (élevées au contact du goudron ou basses lors de travaux en saison froide).

**Économique** : du fait de sa dilution, ce produit est un atout économique incontournable pour le traitement des surfaces brutes contre le goudron et diminue significativement les longues et fastidieuses séances de nettoyage.

**Domaines d'utilisation** : **VÉGÉ ENROBÉ®** favorise le glissement des produits bitumineux sur les surfaces métalliques non peintes, les intérieurs bennes de camions, les finishers et répanduses (parties non peintes), les centrales d'enrobage, les tambours de raboteuses, les outils manuels (raclettes, râtaux, pelles, brouettes, etc...), les trémies de stockage, etc... Dissout également les résidus de : bitume, fioul lourd, colle bitumineuse, tous résidus pétroliers.

**Consommation moyenne** : 8 à 10 m<sup>2</sup> par Litre lorsqu'il est utilisé pur.

**Utilisation de VÉGÉ ENROBÉ® suivant le tableau indiqué ci-dessous**

APPLICATIONS	DILUTIONS	MODE D'EMPLOI
Anti-adhérent pour produits bitumineux.	Pur ou dilué jusqu'à 50 % dans de l'eau suivant la viscosité du produit bitumineux utilisé.	En pulvérisation ou à la brosse jusqu'à la saturation complète du support à traiter. <b>VÉGÉ ENROBÉ®</b> s'élimine par simple rinçage à l'eau.



**Biodégradabilité** : les composés oléagineux 100 % d'origines végétales présentent une biodégradabilité supérieure à 87 % suivant le test OCDE 301B. Les agents de surface présents dans la formulation sont conformes au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.

**Recommandations** : conservation dans un local frais et ventilé à l'abri de l'humidité.

*D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.*