

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE

PROTECTION ÉTANCHE TRANSLUCIDE LONGUE DURÉE
SPÉCIAL COLMATAGE - RÉPARATION - ÉTANCHÉISATION
EXTÉRIURE ET INTÉRIURE TOUS TYPES DE SUPPORTS
EFFICACITÉ IMMÉDIATE - SÉCHAGE RAPIDE - FINITION TRANSPARENTE
(Aérosol)

► Définition :

ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE est un produit liquide permettant de traiter rapidement les fuites, réparer et étanchéifier tous types de supports et de matériaux. Solution facile, efficace et incolore pour un usage en intérieur comme en extérieur.

Température d'application : de +5°C à +40°C.

Plage de température : de -30°C à +100°C.

► Avantages :

Efficacité et durabilité :

- Sa formulation fluide pénètre dans toutes les fissures et interstices.
- Application avec efficacité immédiate.
- Protège les matériaux traités contre l'humidité.
- Utilisation en intérieur comme en extérieur.
- La pellicule obtenue après pulvérisation est très résistante, même dans des conditions extrêmes : pluie, vent, eau de mer, etc...
- Son aspect initial translucide devient transparent une fois sec, ce qui permet de réaliser une finition parfaite.
- Possibilité de mise en peinture après un délai de 48 heures.

Rapidité de mise en œuvre :

- Insensible à l'eau seulement quelques minutes après son application.
- Idéal pour les réparations d'urgence et les zones à traiter difficiles d'accès.
- Évite les opérations de remise en état longues et coûteuses.

Facilité d'utilisation :

- Application facile du fait de sa présentation en aérosol, ne nécessitant ni matériel ni main d'œuvre spécialisé.

► Domaines d'utilisation :

ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE s'utilise sur tous types de supports et de matériaux : béton, brique, métal, plastique, pierre, etc...

Colmate les fuites des : toitures, gouttières, chenaux, terrasses, bassins d'eau, citernes, bâches, stores, pylônes, ponts, charpentes métalliques, châssis d'engins TP ou agricoles, protection anti humidité des pylônes de caténaires, matériaux portuaires, bateaux, barques, etc...

Protection idéale pour le colmatage de fuites sur verrières, vérandas, dômes, tous types de vitrages et menuiseries PVC.

ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE est également intéressant pour la protection des boîtes à eau des toitures plates contre les projections de protections bitumineuses qui peuvent provoquer une oxydation du zinc.



- PROTECTION ÉTANCHE LONGUE DURÉE
- INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
- EFFICACITÉ IMMÉDIATE
- FINITION TRANSPARENTE

CARACTÉRISTIQUES

État : liquide

Densité : 0,83 +/- 0,03

Odeur : solvantée

Couleur : translucide

pH : sans

Point éclair : < à 21°C

Présentation :

aérosol de 300 ml

MODE D'EMPLOI :

Voir tableau au verso.



► Utilisation d'ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE :

Applications	Utilisation	Mode d'emploi
Protections intérieures et extérieures.	Prêt à l'emploi.	<ul style="list-style-type: none">- La surface à traiter devra être propre et sèche.- Agiter vigoureusement l'aérosol durant 1 à 2 minutes.- Pulvériser à une distance de 10 à 15 cm sur la surface ou le support à traiter.- Laisser sécher avant de l'exposer aux intempéries. Il est préférable de passer plusieurs couches croisées plutôt qu'une seule en forte épaisseur.- Laisser sécher 48 heures avant ponçage ou mise en peinture.- Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.- ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE, non sec, se nettoie et s'élimine avec notre solvant SOLVANE 40.

► Recommandations :

Ne pas appliquer sur les matériaux composites, la plupart des matériaux en plastique dur, les matériaux avec finition vernies - enduites - laquées. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas respirer les aérosols. Éviter le contact avec la peau. Éviter toute projection dans les yeux.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.



Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



DACD
Partenaire · Chimie · Innovation